

Link do produktu: <https://aras2.pl/pianka-do-montazu-niskoprezna-pistoletowa-840-ml-p-167.html>

PIANKA DO MONTAŻU NISKOPRĘŻNA PISTOLETOWA 840 ML

Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	29,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod produktu	5901874930408

Opis produktu

Sprawdzona i polecana przez fachowców JEDNOKOMPONENTOWA PIANA POLIURENATOWA

W WERSJI PISTOLETOWEJ Z NISKOPRĘŻNĄ FORMUŁĄ

O POJEMNOŚCI AŻ 840 ML!

Piana przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania.

Niskopiętna formuła eliminuje wypaczanie się ram i zapewnia właściwe wypełnienie szczelin.

Dane techniczne:

- temperatura pracy: od + 5 do + 30 stopni Celsjusza
- temperatura puszk: + 20 stopni Celsjusza
- odporność termiczna (po utwardzeniu): od - 50 do +90 stopni Celsjusza
- czas tworzenia naskórka: 3-7 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24 h
- wydajność (w zależności od temperatury u wilgotności powietrza): do 65 litrów.

Zastosowanie:

- osadzanie drzwi i okien
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

-uszczelnianie i montaż parapetów

-izolacja cieplna dachów i stropodachów

-wypełnienia szczelin izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków

Sposób użycia:

Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić.

Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią (+20 stopni Celsjusza).

Powierzchnię roboczą zwilżyć wodą, np. spryskiwaczem.

Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sekund). W celu dokładnego mieszania składników.

Przykręć pistolet do puszki, pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki, do góry dnem.

Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny,

Szczeliny wypełniać do 60% głębokości, ale nie więcej niż 4 cm na jedną warstwę, szersze niż 4 cm należy wypełniać warstwami. Każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy np. spryskiwacza.

Nadmiar piany po utwardzeniu, usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem).

Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farby.



