

Link do produktu: <https://aras2.pl/talerzyki-dociskowe-wkrety-5x120-mm-200-szt-p-389.html>



TALERZYKI DOCISKOWE + WKRETY 5x120 mm 200 szt

Cena brutto	105,10 zł
Cena netto	85,45 zł
EAN (GTIN)	5900116084671

Opis produktu



ZESTAW:

TALERZYKI DOCISKOWE 200 SZT

+NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WKRĘTY KLIMAS

WKRĘT-MET 5x120 mm 200 szt



WKRĘTY CIESIELSKIE
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

5x120 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Ilość w opakowaniu:** 200 szt.
- **Średnica łba wkręta:** 10 mm
- **Typ gniazda wkręta:** TX 25
- **Średnica wkręta:** 5 mm
- **Długość wkręta:** 120 mm
- **Długość robocza gwintu wkręta:** 70 mm
- **Materiał wykonania:** Stal niskowęglowa
- **Przeznaczenie:** Prace montażowe i wykończeniowe
- **Odporność UV:** Tak
- **Obszar zastosowania:** Płyty wiórowe, OSB, MDF, sklejki, drewno lite, klejone i fornirowane
- **Rodzaj gwintu:** Niepełny
- **Dodatkowe właściwości:** Gniazdo TX, wypustki nacinające, karby tnące, powłoka woskowa
- **Rodzaj powłoki:** Ocynk galwaniczny
- **Wytrzymałość:** Wysoka
- **Certyfikaty:** CE
- **Grubość powłoki ochronnej:** 8 µm
- **Zakończenie:** Ostrze zapobiegające pękaniu drewna
- **Typ łba trzpienia:** Stożkowy
- **Zakres stosowania:** Konstrukcje drewniane
- **Typ wkręta:** Samowiercący

Innowacyjna konstrukcja z ulepszonymi zdolnościami do wkręcania się-znacząco usprawniają pracę przy montażu konstrukcji drewnianych.

Te najlepiej sprzedające się wkręty, wykonane w najwyższej jakości, w pełni **zastępują gwoździe budowlane**, bez konieczności nawiercania.

Efektywniejsze przeniesienie siły wkręcającej i zapobieganie wyskakiwaniu bitu dzięki **głębokiemu gniazdu TORX**.

Cechy:

Powłoka woskowa - Dzięki specjalnej powłoce woskowej nanoszonej podczas procesu produkcji, znacząco zmniejszył się moment wkręcania, Dzięki temu montaż jest szybszy, łatwiejszy i ogranicza zużycie energii co jest szczególnie istotne w narzędziach zasilanych akumulatorem,

Łeb stożkowy z gniazdem TX - Zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w elemencie mocowanym, Gniazdo TX gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego,

Wypustki nacinające - Zapewniają pełne zagłębienie się łba w elemencie mocowanym - licowanie łba z materiałem,

Duży moment skręcający-Daje możliwość wkręcania wkrętów bez nawiercania nawet w twardych gatunkach drewna,

Frez rozwiercający - Zmniejsza moment siły niezbędnej do wkręcania poprzez poszerzenie otworu w elemencie mocowanym,

Karby tnące - Specjalne karby tnące na gwincie przecinają włókna struktury drewna podczas wkręcania,

Specjalne ostrze - Ułatwia rozpoczęcie wkręcania oraz zapobiega pękaniu drewna,

Certyfikaty:

wykonanie wkrętów zgodne z wymogami normy **PN-EN 14592:2008+A1:2012** co poświadcza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Wkręty te wykonany są w **najwyższej możliwej jakości, najbezpieczniejszy wybór do budownictwa.**



TALERZYKI DOCISKOWE

służą do docieplenia domów

w systemie kanadyjskim (ściana drewniana) lub poddaszy (zamocowanie wełny do podłoża)

WYMIARY:

Średnica zewnętrzna: 60mm

Średnica otworu na wkręt: 5,1mm

Grubość wraz z kołnierzem: 10mm

MATERIAŁ:

polipropylen

CECHY:

- konstrukcja talerzyka oparta o liczne uwagi wykonawców dociepleń,
- ekologiczne tworzywo - wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie
- montaż za pomocą wkrętów do drewna
- zatyczka zamykająca wkręt - ochrona przed mostkiem termicznym i korozją
- talerzyki zapakowane w woreczek foliowy, a następnie w karton, aby zapobiec uszkodzeniom przy transporcie











