

Link do produktu: <https://aras2.pl/talerzyki-dociskowe-wkrety-6x160-mm-100-szt-p-388.html>



TALERZYKI DOCISKOWE + WKRETY 6x160 mm 100 szt

Cena brutto	137,70 zł
Cena netto	111,95 zł
EAN (GTIN)	5907704422969

Opis produktu



ZESTAW:

TALERZYKI DOCISKOWE 100 SZT

+NAJLEPSZEJ JAKOŚCI WKRĘTY KLIMAS

WKRĘT-MET 6x160 mm 100 szt



WKRĘTY CIESIELSKIE

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

6x160 mm

PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Wymiar wkręta:** 6 x 160 mm
- **Średnica wkręta:** Ø 6 mm
- **Długość całkowita:** 160 mm
- **Długość obszaru roboczego:** 70 mm
- **Typ gniazda:** TX 30
- **Średnica łba:** 12 mm
- **Grubość powłoki ochronnej:** 8 µm
- **Rodzaj powłoki:** Ocynk galwaniczny
- **Materiał wykonania:** Stal niskowęglowa - ocynk żółty
- **Przeznaczenie:** OSB, MDF, sklejka, płyty wiórowe, lite drewno, drewno klejone
- **Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100 szt.

Innowacyjna konstrukcja z ulepszonymi zdolnościami do wkręcania się-znacząco usprawniają pracę przy montażu konstrukcji drewnianych.

Te najlepiej sprzedające się wkręty, wykonane w najwyższej jakości, w pełni **zastępują gwoździe budowlane**, bez konieczności nawiercania.

Efektywniejsze przeniesienie siły wkręcającej i zapobieganie wyskakiwaniu bitu dzięki **głębokiemu gniazdu TORX**.

Cechy:

Powłoka woskowa - Dzięki specjalnej powłoce woskowej nanoszonej podczas procesu produkcji, znacząco zmniejszył się moment wkręcania, Dzięki temu montaż jest szybszy, łatwiejszy i ogranicza zużycie energii co jest szczególnie istotne w narzędziach zasilanych akumulatorem,

Łeb stożkowy z gniazdem TX - Zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w elemencie mocowanym, Gniazdo TX gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego,

Wypustki nacinające - Zapewniają pełne zagłębienie się łba w elemencie mocowanym - licowanie łba z materiałem,

Duży moment skręcający-Daje możliwość wkręcania wkrętów bez nawiercania nawet w twardych gatunkach drewna,

Frez rozwiercający - Zmniejsza moment siły niezbędnej do wkręcania poprzez poszerzenie otworu w elemencie mocowanym,

Karby tnące - Specjalne karby tnące na gwincie przecinają włókna struktury drewna podczas wkręcania,

Specjalne ostrze - Ułatwia rozpoczęcie wkręcania oraz zapobiega pękaniu drewna,

Certyfikaty:

wykonanie wkrętów zgodne z wymogami normy **PN-EN 14592:2008+A1:2012** co poświadcza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Wkręty te wykonany są w **najwyższej możliwej jakości, najbezpieczniejszy wybór do budownictwa.**



TALERZYKI DOCISKOWE

służą do docieplenia domów

w systemie kanadyjskim (ściana drewniana) lub poddaszy (zamocowanie wełny do podłoża)

WYMIARY:

Średnica zewnętrzna: 60mm

Średnica otworu na wkręt: 5,1mm

Grubość wraz z kołnierzem: 10mm

MATERIAŁ:

polipropylen

CECHY:

- konstrukcja talerzyka oparta o liczne uwagi wykonawców dociepleń,
- ekologiczne tworzywo - wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie
- montaż za pomocą wkrętów do drewna
- zatyczka zamykająca wkręt - ochrona przed mostkiem termicznym i korozją
- talerzyki zapakowane w woreczek foliowy, a następnie w karton, aby zapobiec uszkodzeniom przy transporcie











